

# HEXAPLI

BOIS LAMELLÉ-CROISÉ



Afin de répondre à vos besoins de réactivité **PIVETEAUBOIS** a développé une gamme de panneaux standard **HEXAPLI** en Pin.

Ces panneaux **HEXAPLI** sont livrés prêts à l'emploi : détourés, usinés avec une feuillure sur les bords longitudinaux et protégés avec un hydrofuge incolore compatible classe 2 sur toutes les faces.

Les colis comportent 4 pièces de 1,2 m de largeur par 6 m de longueur. Des bandes LVL en Pin de longueur 3 mètres sont fournies afin que vous puissiez faire les couturages des panneaux sur votre chantier.

## CONSEILS | D'UTILISATION

Éléments structurels (mur, refend, contreventement, plancher) destinés à tous types de projets de construction : maisons individuelles, immeubles d'habitation, bureaux, établissements recevant du public, bâtiments industriels, escalier...

## CARACTÉRISTIQUES | TECHNIQUES

<b>COMPOSITION</b>	Panneaux de 3 couches collées de lamelles aboutées en Pin. Les couches de bois successives sont croisées les unes par rapport aux autres
<b>ESSENCE</b>	Pin
<b>ORIGINE</b>	France
<b>ÉPAISSEUR LAMELLES</b>	30 et 40 mm
<b>CLASSEMENT STRUCTUREL DES LAMELLES</b>	C 24 pour les plis longitudinaux et C 18 minimum pour le pli transversal
<b>COLLE</b>	Polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)
<b>PRESSION DE COLLAGE</b>	Pressage hydraulique, minimum de 0.6 N/mm <sup>2</sup>
<b>QUALITÉ VISUELLE</b>	V11F (visible 1 face)
<b>FINITION</b>	Raboté Feuillures 29 x 52 mm réalisées sur bords longitudinaux pour bande de jonction Protection sur toutes les faces avec un hydrofuge incolore compatible classe 2
<b>PIÈCES DE JONCTIONS</b>	Bandes LVL en Pin 27 x 100 mm de longueur 3,00 m fournies

## PANNEAUX | STOCKÉS

NBRE DE PLIS	REF. PANNEAU	CROQUIS	EP. (MM)	COMPOSITION DES PLIS (EN MM)			LARG (M)	LONG (M)	NRE DE PIÈCES / COLIS	POIDS/ PALETTE (TONNE)	CROQUIS ORIENTATION PLIS
				L	T	L					
3	HEXA 3L		90	30	30	30	1,20	6	4	1,5	
			120	40	40	40	1,20	6	4	1,9	

L : orientation longitudinale des lamelles sur face extérieure

